



## ESPECIFICACIONES A-HAS-4100

### Sistema

<b>CPU</b>	Intel® Celeron® J1900, Quad Core (2.0GHz, 2M Cache)
<b>Memoria</b>	2GB (máx. 8GB) DDR3 SoDIMM
<b>Sistema Operativo</b>	Win 7, Win 8.1, POSReady, Linux

### Entorno de trabajo

<b>Consumo</b>	60W CONECTIVIDAD
<b>Ventilación</b>	Sistema sin ventilador y sin ventilación

### Pantalla

<b>Pantalla Táctil</b>	PCAP
<b>Tamaño</b>	15" TFT LCD
<b>Resolución</b>	1024x768

### Tamaño

<b>Ancho</b>	395 mm
<b>Alto</b>	355 mm
<b>Profundidad</b>	284 mm

### Peso

<b>Peso</b>	5.7 kg.
-------------	---------

### Conexiones

<b>Sata/Ido</b>	1x ranura SATA III HDD 500 GB o SATA II SSD 64GB 16GB.
<b>Lan</b>	1 x puertos.
<b>Usb</b>	4 x puertos USB 3.0 & 2.0 + 2 x USB 2.0
<b>Com</b>	4 x puertos.
<b>PS/2</b>	1 x PS (Teclado & Mouse).
<b>Audio</b>	1 x Salida de audio, parlante interno.
<b>VGA</b>	1 x puerto VGA.

## ESPECIFICACIONES SMH/PT-1000C

### Impresión

<b>Impresión</b>	Mediante cabezal térmico.
<b>Rollo de papel térmico</b>	80 mm +0 -1mm 58 mm +0 -1mm
<b>Velocidad de impresión</b>	Hasta 180 mm por segundo.
<b>Espesor del papel térmico</b>	65 a 85 mm.
<b>Dímetro exterior del rollo</b>	83 mm o menor.
<b>Dímetro interno del rollo</b>	12 ± 0.5 mm (interior) 18 ± 0.5 mm (exterior)
<b>Resolución</b>	8 puntos / mm.
<b>Corte de papel</b>	Automático.



## A-HAS-4100

Punto de venta



## SMH/PT-1000C

Cuponera



### Entorno de trabajo

**Alimentación** Conexión a 100-240VCA 50/60Hz.

**Consumo Max.** 48W

**Temperatura de trabajo** 0°C – 45°C.

**Temperatura de almacenaje** -10°C – 50°C

### Conexiones

RS-232

USB

ETHERNET

### Tamaño

**Ancho** 144 mm

**Alto** 210 mm

**Profundidad** 184 mm

### Peso

**Peso** 3 kg.



Compañía Hasar

#### Grupo Hasar

Marcos Sastre 2214 - Ricardo Rojas - Tigre - Bs. As

Tel.: (54.11) 4117-8900

info@hasar.com - www.grupohasar.com