



ALTA PERFORMANCE DE ESCANEO

El escáner omnidireccional Magellan 1500i no solo ofrece versatilidad, sino un diseño elegante para su punto de venta. Con lo último en tecnología de imagen digital, decodifica perfectamente tanto códigos 1D como 2D. El soporte permite al operador adaptar la iluminación para un escaneo perfecto.

AMPLIA VARIEDAD DE USOS

El magellan 1500i es una opción ideal para el punto de venta, como también para otros tipos de tienda. Su base compacta en su clase es una opción ideal para aplicaciones con espacio limitado.

Además, cuenta con una base magnética que facilita el uso fuera del soporte

CARACTERÍSTICAS

- La tecnología de imagen digital brinda un rendimiento y confiabilidad líderes en su clase
- Lee sin problemas los códigos de barras 1D y 2D, ya sea impresos o mostrados en el teléfono móvil, computadoras portátiles o tabletas
- Iluminación sutil y adaptativa para la comodidad del usuario.
- El diseño compacto y ergonómico.
- Captura de imagen
- Soporte ajustable
- Interfaces disponibles: USB, OEM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD DE LECTURA

TECNOLOGÍA	LED escaner de precisión
CAPTURA DE IMAGEN	1 MP; 1280 x 800 pixels - Formato de imagen: JPEG; BMP
ANGULO DE LECTURA	Angulo de paso: +/- 65°; Angulo de giro: 0 - 360°; inclinación: +/- 75°
INDICADORES	Beeper (Ajustable en tono y volumen); Datalogic 'Punto verde'; Lectura LED
RESOLUCIÓN	0.130 mm
CONTRASTE DE IMP	25%

CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN

1D / CÓDIGOS LINEALES	Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes.
CÓDIGOS 2D	Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code
CÓDIGOS POSTALES	Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Portuguese Post; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post
CÓDIGOS APILADOS	GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; Micro PDF417, PDF417

ELECTRICAS

CORRIENTE	En operación: < 500 mA En almacenamiento: < 300 mA
ENTRADA	+5 VDC +/- 10%

AMBIENTAL

LUZ AMBIENTAL	0 to 86,100 lux
RESISTENCIA A LAS CAÍDAS	Soporta caídas continuas desde 1,2 m
PROTECCIÓN ESD	25 kV
HUMEDAD	5-95%
SELLADO	IP52
TEMPERATURA	Operación: 0 a 40 °C Almacenaje/Transporte: -40 a 70 °C

DISTANCIA DE LECTURA

PROFUNDIDAD DE CAMPO TÍPICA	Depende de Resolución de impresión, contraste, y la luz ambiental.
	1D / Códigos lineales
	5 mils: 2.5 to 9.0 cm
	7.5 mils: 0 to 17.0 cm
	10 mils: 0 to 21 cm
	13 mils UPC: 0 to 25.0 cm
	20 mils: 1.0 to 30.0 cm
	Códigos opcionales
	6.5 mils PDF: 2.5 to 11.0 cm
	13 mils Data Matrix: 0 to 17.0 cm
	16 mils PDF: 0 to 2.0 cm
	24 mils Data Matrix: 0 to 25.0 cm

INTERFACES

INTERFACES	USB Teclado; USB COM; OEM (IBM) USB
------------	-------------------------------------

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

COLORES DISPONIBLES	Negro
DIMENSIONES	6.0 x 7.5 x 15.0 cm
PESO	240G

SEGURIDAD Y REGLAMENTACIÓN

APROBACIONES	El producto cumple con las aprobaciones de seguridad reglamentarias para su uso. Puedes consultar la Guía Rápida para visualizar la lista completa de certificaciones.
CONFORMIDAD AMB	Conforme con China RoHS; Conforme con EU RoHS

UTILIDADES / SERVICIOS

DATALOGIC ALADDIN	El programa de configuración Datalogic Aladdin está disponible para su descarga sin cargo alguno
OPOS / JAVAPOS	servicios JavaPOS están disponibles para su descarga sin cargo alguno. Los servicios OPOS están disponibles para su descarga sin cargo alguno.