


RESOLUCIÓN

203 Dpi

METODO DE IMPRESIÓN

Transferencia termica - transferencia directa

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

152mm(6")/second

ANCHO DE IMPRESIÓN

104 mm

LARGO DE IMPRESIÓN

25,400 mm

CPU

400 MHZ, 32 bits, ARM9

MEMORIA RAM

128 MB SDRAM

128 MB Flash Memory

INTERFAZ

USB 2.0

Usb HOST 2.0 para escaner o teclado

Internal Ethernet 10/100Mbps

RS-232

Bluetooth 4.0 - **Opcional**

Internal WiFi - **Opcional**
DEALER OPT

Guillotina (corte parcial o total) - **Opcional**

Guillotina para etiqueta linerless - **Opcional**
SENSORES

Sensor de apertura, sensor de papel

Sensor transmitivo y reflector,

Sensor de corte cuando no hay papel

ALIMENTACIÓN

Input: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz,

Output: DC 24V 2.5A, 60W

INTERFAZ USUARIO

5 Leds (online, error, etiqueta, wifi estados)

CÓDIGOS 1D

Code 11, Code 39, Code 93,

Code 128 (subsets A, B, C),

UPC-A, UPC-E, UCC-128,

Codabar, EAN/JAN-8,

EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5,

ITF14, MSI Pleassy, PostCode

CÓDIGOS 2D

QR Code, Micro QR Code, PDF417,

Micro PDF417, MaxiCode,

Aztec Code, Data Matrix

Font and barcode support

Linerless

TIPO DE PAPEL
ANCHO DE PAPEL

20~ 118 mm

NUCLEO DE PAPEL

0.06~0.254mm

ROLLO DE ETIQUETA

25.4 mm

LONGITUD DE ETIQUETA

127 mm

5 ~25,400 mm

DIMENSIONES
PESO

280 (L)*190 (W)*198.3 (H)

2.3kg